

AUTOMATIC PRE-TREATMENT MACHINE

PRETREATER
PRO

PRETRATTA
I TUOI CAPI DI
ABBIGLIAMENTO
LIKE A PRO !

La soluzione ideale
per colori intensi e
dettagli nitidi !



polyprint[®]
DTG PRINTERS

Qualità e Consistenza | Economico | Facile da Usare

PRETREATER PRO



Tutto quanto necessiti per eccellere nella stampa DTG

Spray di Precisione per preparare i tessuti per stampe straordinarie, **Automazione** per eliminare i tempi morti, e **Semplicità d'uso** per uniformare la produzione.

Supera le aspettative dei tuoi clienti con **Colori Vivaci**, **Dettagli nitidi**, e **Alta Resistenza ai Lavaggi!**



41x60 cm
(16.1x23.6 in)
true spray area
(4 nozzles)

AUTOMATIZZA IL FLUSSO DI LAVORO

Operatività macchina attraverso uno **schermo TFT da 7 pollici**. **5 opzioni preselezionate**, **10 preset personalizzabili** e funzione di automazione con codice a barre, **"Scan to Spray"**, per



esecuzioni veloci.

ACCURATA AREA DI SPRAY

Scegliere "Linear" o "Grid" per impostare l'**esatta area stampabile** e risparmiare sui liquidi.



SPRAY UNIFORME E COSTANTE

Un sistema di riciclo automatico e filtri lavabili assicurano **liquidi uniformi e privi di sedimenti**, in modo che ogni lotto di prodotto impiegato abbia esattamente le stesse caratteristiche.



polyprint[®]
DTG PRINTERS



Take the stress away!



SPRAY PERFETTO & PRECISO

Prepara i tessuti per stampe **straordinarie** con il **minimo sforzo**.



RISPARMIA SUI LIQUIDI

Riduci al **minimo** gli sprechi selezionando l'area e la quantità esatta di liquido necessaria.



FACILE DA USARE

Le caratteristiche automatiche rendono il PreTreater Pro facile da apprendere e semplice da usare.



USA SOLO QUELLO CHE OCCORRE

Scegli tra 14-40 ml di liquido per trattare un'area **specificata** senza costosi esperimenti.



ALTO RENDIMENTO

La costruzione "box-in-a-box" protegge le parti macchina dalla nebulizzazione, riducendo la manutenzione e prolungando la vita.



BASTA CON LO SPORCO

Le **taniche sostituibili** 4x5lt (2 pretreat, 1 cleaner, 1 manutenzione) **prevengono indesiderate fuoriuscite** durante la sostituzione, creando uno spazio di lavoro pulito.





Qui per
soddisfare le
tue esigenze

Basata sui Vostri feedback, PreTreater Pro è progettata per fornire risultati di **alta qualità, costanza** nei lavori ripetuti e **alta resistenza ai lavaggi, risparmiando sui liquidi.**

Specifiche Tecniche

MAX SPRAY AREA	41x60 cm (16.1x23.6 in)
METODO	Movimento sull' asse Y
DIREZIONE	Uni-Direzionale
UGELLI	4 ugelli con 0.53 mm (0.02 in) diametro orifizio, angolo 80°
QUANTITA' SELEZIONABILE	14-40 ml
TANICHE	2 liquidi pretrattamento, 1 liquido per pulizia, 1 tanica recupero, tutto da 5 lt ciascuna
DIMENSIONI	L1040xW840xH660 mm (L41xW33xH26 in)
PESO	104 kg (229 lb)
ALIMENTAZIONE	100-120/200-240 V, 50-60 Hz, 250 W
CONDIZIONI OPERATIVE	Range: 15-30 °C (59-86 °F) con 30-70% RH Ideale: 22-26 °C (71.6- 78.8 °F) con 55% RH



95121 Catania - Italy
Uff ed Amm.ne: Via Alfredo Agosta, Zona Industriale
tel. (+39) 095.350791 - 095.360894 - 095.292682
fax (+39) 095.350135
www.sineronline.com - email: info@sineronline.com

PRETREATER
PRO

polyprint[®]
DTG PRINTERS

POLYPRINTDTG

