

SPGL80SRA122 – PVC FROSTED GLASS

Descrizione

Film in PVC polimerico autoadesivo traslucido glitterato argento

Campi di applicazione

Applicazioni e decorazione di grande formato come vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE). La trama a nido d'ape dell'adesivo permette all'operatore di eliminare facilmente l'aria intrappolata tra il film e la superficie di applicazione. Consente anche, al momento della rimozione, di non lasciare tracce di adesivo sul vetro dove è stato applicato. **Sconsigliato l'utilizzo di acqua.** Per applicazioni di decorazione su vetro all'esterno della durata di 5 anni. Dimensioni disponibili: h 1220/1520 mm; lunghezza 50 m.

Specifiche Tecniche

Frontale	Vinile polimerico metallizzato	
Colore e Finitura	Traslucido metallizzato	
Peso	100 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	80 µ ±10%	ISO 534-80
Durata all'esterno in esposizione verticale	Fino a 5 anni	
Adesivo	Acrilico semipermanente	
Tracce di colla per grafiche breve durata	Nessuna	
Temperatura Min. di Applicazione	+ 10° C.	
Temperatura di utilizzo	-30° C / + 100° C	
Coesione	Media	
Tack	Alto N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	Media N/25mm	FINAT FTM12
Supporto	Kraft bipoletenata goffrata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	140 g/m ² ±10%	PP 032 - ISO-536
Spessore	170 µm ±10%	ISO 534
Trasparenza	n/a %	DIN 53 147-64

Metodi di Stampa

NON stampabile. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo

Durata in magazzino

24 mesi, riferito solo al materiale senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5:

- Conservare il materiale a una temperatura di $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ e 50% di umidità relativa $\pm 5\%$
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Conservare il materiale nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

Prestare particolare attenzione alla durata di conservazione consigliata e verificare la corretta rotazione delle scorte.

Informazioni importanti

Tutti i prodotti sono soggetti a controlli di produzione finalizzati a garantire la buona qualità dei medesimi. Dichiarazioni, informazioni di carattere tecnico, dati, valori e raccomandazioni di utilizzo relativi ai prodotti sono basati su attività di ricerca e test ritenuti affidabili, ma essi non costituiscono dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura.

In considerazione dei molteplici usi dei prodotti, si raccomanda all'utilizzatore di testare i prodotti prima del loro utilizzo, in modo tale da stabilire ed accertare l'idoneità dei prodotti per la loro applicazione ed il loro utilizzo.

I metodi di conversione ed applicazione dei prodotti autoadesivi a sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utilizzatori siano consapevoli del particolare metodo da utilizzare, prima di dare inizio alla produzione.

Stampa: test di compatibilità tra prodotti, stampanti ed inchiostri sono altamente raccomandati prima della stampa dei prodotti.

Sistemi di applicazione e condizioni: si raccomanda che l'uso dei prodotti sia sempre verificato nelle condizioni reali d'utilizzo come condizioni del substrato (ruvido, liscio, piano o con forme irregolari); tecnologia d'applicazione; stress specifico sul materiale oggetto di applicazione (ad alta o bassa temperatura, stress meccanico, esposizione a significative condizioni ambientali) etc.

Poiché i prodotti sono utilizzati in condizioni tali da essere fuori dal proprio controllo, quali quelle sopra elencate, non si assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato dei prodotti medesimi.

Si riserva il pieno ed insindacabile diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i prodotti, le loro caratteristiche e specifiche tecniche.

La vendita di tutti i prodotti è soggetta ai termini e alle condizioni generali di vendita elencati nella pagina web: http://www.sineronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=479