

SCHEDA TECNICA – DIRECT PREP 2

AGENTE COMBINATO SGRASSANTE/IMBIBENTE

APPLICAZIONE

Prepara il tessuto serigrafico per le ripetizioni delle incisioni.

CARATTERISTICHE GENERALI

Imbibente, cioè in grado di ridurre la tensione superficiale dei liquidi o delle soluzioni così da favorirne la penetrazione nelle trame del tessuto serigrafico, e sgrassante liquido pronto all'uso.

Dopo l'irruvidimento iniziale del tessuto, applicare ad ogni riutilizzo del telaio prima dell'incisione.

Potente detergente e sgrassatore in un solo passaggio, ripristina il tessuto serigrafico dopo il recupero. Il colore blu garantisce un risciacquo completo.

Altamente raccomandato per l'uso con emulsioni dirette.

BENEFICI

Elimina occhi di pesce e striature che si possono creare in fase di spalmatura della fotoemulsione. Massimizza la latitudine di esposizione e l'adesione sia per le emulsioni dirette che per pellicola capillare. Ottimizza la risoluzione, la definizione e la durata dell'incisione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare Saaticem Direct Prep 2 generosamente su entrambi i lati del telaio bagnato o asciutto con un pennello o una spugna. Risciacquare lo schermo con un forte getto d'acqua per rimuovere ogni traccia di Direct Prep 2. Asciugare i telai puliti appena preparati e utilizzarli immediatamente o conservarli in un ambiente privo di polvere.

SALUTE E SICUREZZA

Prima dell'uso, fare riferimento alle opportune schede di sicurezza dei materiali.

MSDS disponibile su: <http://MSDS.SaatiExpress.com/Pretreatments>

CONSERVAZIONE

Se sigillati nel contenitore originale e conservati al fresco, i prodotti Saati Chemicals manterranno le loro proprietà originali per due anni dalla data di produzione.

CONFEZIONI

Direct Prep 2 è disponibile in contenitori da un chilogrammo.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comunicate in assoluta buona fede e si basano sulle nostre attuali conoscenze. Non sono da ritenersi in nessun modo impegnative in quanto le condizioni d'impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori del nostro controllo. Si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare l'idoneità del prodotto, prima di iniziare una nuova produzione. L'utilizzo del prodotto per le varie applicazioni è sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.