

## **SCHEDA TECNICA – PREGAN 235 SPRAY**

SPRAY APRIMAGLIA PRIVO DI CFC

### **DESCRIZIONE**

PREGAN 235 SPRAY dissolve gli inchiostri da stampa a base solvente, essiccati dopo le interruzioni o quando, durante la stampa, il tessuto inizia a intasarsi.

Per la sua formulazione è particolarmente indicato per scopi serigrafici, ovvero nonostante la sua ottime proprietà pulenti, PREGAN 235 SPRAY non danneggia la fotoemulsione.

Di facile applicazione, impedisce processi di pulizia costosi e dispendiosi in termini di tempo.

### **APPLICAZIONE**

1. Applicare PREGAN 235 SPRAY sul telaio da una distanza di 20- 30 cm e lasciare agire per breve tempo.
2. Dopo 2-3 stampe di prova, il tessuto si apre e le maglie sono di nuovo libere.

Avviso: PREGAN 235 SPRAY dissolve tutti i comuni inchiostri da stampa basati su solventi organici.

**COLORE:** Incolore

**RISCHI PER LA SALUTE:** Seguire ulteriori informazioni fornite nella scheda di sicurezza del materiale.

**AMBIENTALE PROTEZIONE CONSERVAZIONE:** 2 anni (a 20 - 25°C e imballo originale ben chiuso)

### **AVVERTENZE**

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comunicate in assoluta buona fede e si basano sulle nostre attuali conoscenze. Non sono da ritenersi in nessun modo impegnative in quanto le condizioni d'impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori del nostro controllo. Si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare l'idoneità del prodotto, prima di iniziare una nuova produzione. L'utilizzo del prodotto per le varie applicazioni è sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.