

SCHEDA TECNICA – PLASTFOAM

INCHIOSTRO SERIGRAFICO PLASTISOL RIGONFIANTE, ESENTE DA FTALATI

CARATTERISTICHE

Aspetto	Pasta biancastra
Stabilità e stoccaggio	Conservare nei contenitori originali chiusi a temperature comprese fra 6°C e 40°C. Temperature inferiori o superiori possono modificare la viscosità del prodotto

PROPRIETA' E APPLICAZIONE

PLASTFOAM è una base pronta all'uso studiata per ottenere effetti rigonfianti.

Il prodotto può essere utilizzato tal quale o colorato con i colori della serie PLAST nella misura massima del 30%; più alto è il dosaggio di colore PLAST, minore sarà l'effetto rigonfiante.

I colori ottenuti con questa tipologia di prodotto avranno una finitura mattata e tonalità pastello.

Per ottenere toni intensi si consiglia di utilizzare il prodotto neutro come fondino stampato con quadri 55/77 fili/cm, e sovrastampare i colori PLAST.

PLASTFOAM è studiato per essere utilizzato anche nell'applicazione transfer in ausilio alla BASE PLAST TR.

Si consiglia di utilizzare quadri da stampa con minimo 34 fili/cm fino a max 77 fili/cm.

Il prodotto deve essere polimerizzato in forno ad una temperatura di 140°-150° per 3 minuti circa.

Queste informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze tecniche: la loro pubblicazione non comporta alcuna responsabilità da parte nostra