

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ Wrap Film Serie 2080

# Suggerimenti per l'applicazione



# Cambia l'esperienza di installare.

Novità frutto dell'innovazione 3M: tutte le pellicole lucide 3M™ Wrap Film Serie 2080 hanno uno strato di pellicola protettiva trasparente conformabile. I vantaggi per gli applicatori sono:

- I graffi sul protettivo non si trasferiscono sulla pellicola lucida.
- Elevata conformabilità, che consente agli installatori di decorare parti complesse di una carrozzeria automobilistica senza rimuovere in anticipo lo strato di pellicola protettiva.
- Minore frizione, consentendo agli installatori di far scivolare più facilmente le spatole e i guanti sulla superficie.
- Riduce notevolmente le impronte superficiali\* sulla bobina. Rimane applicato durante tutta la posa della pellicola, per poi rimuoverlo facilmente e in modo pulito al termine dell'applicazione.

Al termine della posa si raccomanda di rialzare per qualche centimetro il protettivo dagli angoli e dai bordi dei pannelli prima di rifilare e terminare il proprio lavoro.

Il nastro 3M™ Knifeless Tape può facilmente tagliare attraverso la pellicola 3M™ Wrap Film Serie 2080 e lo strato di protezione, questo permette agli installatori di non rimuovere il protettivo prima di eseguire i tagli.

*\* Le impronte superficiali (Surface Impressions) sono comunemente note e visibili come opacizzazioni, macchie e aspetto chiazzato sulla pellicola lucida.*

Lasciare il protettivo per tutta l'applicazione e rimuoverla prima della stabilizzazione.





# Suggerimenti per l'applicazione:

- 3M™ Wrap Film Serie 2080 è più conformabile della precedente pellicola 3M Wrap Film Serie 1080 consentendo una più facile installazione con utilizzo di meno calore.
- Per un risultato non allungare eccessivamente il materiale quando lo si conforma intorno alle curvature.
- 3M non raccomanda l'uso di un cannello bruciatore durante la posa della pellicola. Le pistole termiche hanno molto meno probabilità di opacizzare o danneggiare la superficie del materiale o il livello di lucentezza.
  - In caso di opacizzazione l'aiuto di una pistola termica riporterà la pellicola al suo livello di brillantezza originale.
- La serie 2080 può essere applicata utilizzando le stesse tecniche di installazione delle serie 1080 e 1380.
- 3M raccomanda l'uso di una soluzione liquida per ottenere i migliori risultati durante l'installazione. Alcuni esempi di soluzioni liquide più comuni sono:
  - 3M Paint Protection Film Installation Gel
  - Miscela di detergente delicato e acqua
- Stabilizzare sempre accuratamente al termine dell'applicazione per evitare che la pellicola si sollevi nel tempo.

