

VARIOSTRIP 5228

Stripper concentrato diluizione 1:25/30

Proprietà

VARIOSTRIP 5228 è uno stripper concentrato solubile in acqua sviluppato per il recupero di telai con metodo manuale e automatico per la rimozione di emulsioni dirette, dirette / indirette, capillari su tutti i tipi di tessuti in poliestere, nylon e metallici.

Non è formulato per la rimozione di film indiretti, per questi prodotti consigliamo il nostro **VARIOSTRIP 5877**, formulato con enzimi.

VARIOSTRIP 5228 viene fornito liquido, è facilmente diluibile e è biodegradabile

Lo stripper non è pericoloso se utilizzato con ragionevoli standard di igiene industriale e pratiche di lavoro sicure.

Ulteriori dati relativi alla sicurezza e all'inquinamento possono essere ottenuti dalla rispettiva scheda di sicurezza secondo le direttive 1907/2006 / CE.

Applicazione

Per uso manuale diluire una parte del **VARIOSTRIP 5228** concentrato con 25/30 parti di acqua e applicare la soluzione ottenuta con una spazzola a media rigidità bagnando il telaio da entrambi i lati. Lasciate agire sul telaio il prodotto per 30 - 90 secondi, quindi lavare il telaio con acqua ad alta pressione dal basso verso l'alto. È importante garantire che il telaio sia privo di residui di inchiostro prima di iniziare il recupero.

In nessun caso lo stripper deve essere lasciato asciugare sullo telaio, in quanto ciò può provocare indurimento dell'emulsione e compromettere il recupero in maniera definitiva.

Il rapporto di miscelazione per l'uso in macchine automatiche dipende dal tipo di apparecchiatura. L'utilizzo del prodotto non bloccherà gli ugelli in acciaio inossidabile o in polipropilene delle unità di recupero telai automatiche. Utilizzare comunque il prodotto in conformità alle raccomandazioni dei produttori di macchine e di REMCO.

Imballaggio - Stoccaggio

VARIOSTRIP 5228 è confezionato in latte di plastica standard da 5, 20 e 200 Lt.

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e protetto contro il gelo.

Tenere lontano da fonti di calore e non conservare vicino a materiali combustibili.

Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso

REMCO CHEMIE Rentzsch GmbH – Kurpfalzring 100a – 69123 Heidelberg - GERMANY

Phone: +496221748521 – Fax: +496221748525 – E-Mail: labor@remco-chemie.de – Website: www.remco-chemie

SAATI S.p.A. – Via Milano, 14 - 22070 Appiano Gentile (CO), Italy
Cap. Soc. € 2.064.000 i.v. - R.E.A. Como N 177162 - Reg. Imp. Como N 03327280156 Cod. Fisc. N 03327280156 – P.IVA IT 01254950130
Phone +39.031.9711 – Fax +39.031.933392- www.saati.com - info.it@saati.com

GARANZIA E RISARCIMENTI
Le istruzioni, le avvertenze e i dati tecnici contenuti nella presente scheda tecnica costituiscono una guida all'uso del prodotto e non sono vincolanti per la società. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Le esplicito o implicite di commerciabilità o adeguatezza per un impiego particolare.

La presente clausola sostituisce tutte le garanzie tacite.

Tutti i prodotti liquidi SaatiChem sono garantiti contro qualsiasi difetto dei materiali e di produzione e corrispondono alle specifiche indicate nelle schede di sicurezza SaatiChem. SaatiChem sostituirà o rimborserà il prezzo di qualsiasi prodotto liquido SaatiChem non conforme alla presente garanzia entro il periodo di validità di quest'ultima.