

Elemento	Descrizione	Caratteristiche
Layer frontale	Codice articolo e misure	CF-3230-12 1,27*30m
	Tipo	Film in PVC monomero accoppiato con trama di tessuto in poliestere
	Spessore e peso	320 my (± 5%) - 350 g/m ² (± 5%)
	Colore fronte	Bianco
	Finitura della superficie	Antiscivolo R10
	Coefficiente di ritiro	≤ 0.8 mm sulla lunghezza, nessun ritiro sul trasversale
	Tensione superficiale	32 ÷ 34 dyne
Colla	Tipo	Colla acrilica rimovibile
	Quantità della colla	30 ÷ 35 gr /m ²
	Temperatura ottimale di applicazione	12÷28 °C
	Temperatura di esercizio	-15÷85 °C
	Peeling force (24) FTM 1	8.0 ≤ x ≤ 1135 N/25mm
Liner	Tipo	carta siliconata da ambo i lati coatizzata in PE
	Colore	Bianco
	Peso	160 gr/m ²
	Taglio	Adatto per tutti i tipi di impianti di mezzo taglio
Applicazioni	CARPET FLOOR (per interni): Adatto alla decorazione di pavimenti e moquette all'interno di centri commerciali, fiere, teatri, aeroporti. Idoneo per applicazioni indoor dai 3 ai 6 mesi. Possibile posa sia a caldo che a freddo; creato per stampa diretta. Anti-scivolo certificato R10. Carpet floor è autoestingente.	
Stampa	Per mantenere una stabile resistenza ai graffi, è necessario stampare con appositi inchiostri UV anti-graffio. Carpet Floor è inoltre idoneo per inchiostro latex ed eco-solventi: in questi casi è raccomandabile una protezione dell'inchiostro con l'applicazione di vernice bi-componente sulla superficie.	
Stoccaggio	24 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e umidità relativa di 40-60%.	
REACH	In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale informiamo che il prodotto è conforme alle attuali Norme REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) in merito alle sostanze e componenti chimiche. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla copia certificata delle analisi condotte sulle sostanze prese in considerazione dalla REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).	
N.B.	Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la prestazione del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.	