

SM100G/010 – PVC GLOSS WHITE

Descrizione

Film vinilici monomerici adatti alla stampa digitale di grande formato per applicazioni di media durata in esterno ed interno; questi film offrono una ottima stampabilità con le più comuni tecniche di stampa digitale: getto d'inchiostro a base solvente, eco-solvente, UV e HP Latex. Questa serie offre film bianchi, trasparenti e matt sia con adesivo permanente sia removibile.

Campi di applicazione

Applicazioni promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

Specifiche Tecniche

Frontale	Film PVC Monomerico	
Colore e Finitura	Bianco Lucido	
Peso	134 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	100 µm ±10%	ISO 534-80
Stabilità Dimensionale	< 0.5%	ASTM D1204
Carico rottura MD	>35 N/mm ²	ASTM D882
Carico di rottura CD	> 28 N/mm ²	ASTM D882
Allungamento a rottura MD	> 150 %	ASTM D882
Allungamento a rottura CD	> 90 %	ASTM D882
Infiammabilità	Autoestinguente	ISO 3795:1989
Durata all'esterno in esposizione verticale	Fino a 3 anni (non stampato)	
Adesivo	Permanente Acrilico Trasparente	
Temperatura Min. di Applicazione	+ 10° C.	
Temperatura di utilizzo	-30° C / + 120° C	
Coesione	Alta	FINAT FTM8
Adesione Iniziale	>6N/25mm	FINAT FTM1
Adesione Finale	>10N/25mm	FINAT FTM1
Supporto	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	135 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	132 µm ±10%	ISO 534-80
Trasparenza	n/a %	DIN 53 147-64

Durata in magazzino

24 mesi, riferito solo al materiale senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5:

- Conservare il materiale a una temperatura di 20-25°C e 40 -50% di umidità relativa.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Conservare il materiale nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

Prestare particolare attenzione alla durata di conservazione consigliata e verificare la corretta rotazione delle scorte.

Informazioni importanti

Tutti i prodotti sono soggetti a controlli di produzione finalizzati a garantire la buona qualità dei medesimi. Dichiarazioni, informazioni di carattere tecnico, dati, valori e raccomandazioni di utilizzo relativi ai prodotti sono basati su attività di ricerca e test ritenuti affidabili, ma essi non costituiscono dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura.

In considerazione dei molteplici usi dei prodotti, si raccomanda all'utilizzatore di testare i prodotti prima del loro utilizzo, in modo tale da stabilire ed accertare l'idoneità dei prodotti per la loro applicazione ed il loro utilizzo.

I metodi di conversione ed applicazione dei prodotti autoadesivi sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utilizzatori siano consapevoli del particolare metodo da utilizzare, prima di dare inizio alla produzione.

Stampa: test di compatibilità tra prodotti, stampanti ed inchiostri sono altamente raccomandati prima della stampa dei prodotti.

Sistemi di applicazione e condizioni: si raccomanda che l'uso dei prodotti sia sempre verificato nelle condizioni reali d'utilizzo come condizioni del substrato (ruvido, liscio, piano o con forme irregolari); tecnologia d'applicazione; stress specifico sul materiale oggetto di applicazione (ad alta o bassa temperatura, stress meccanico, esposizione a significative condizioni ambientali) etc.

Poiché i prodotti sono utilizzati in condizioni tali da essere fuori dal proprio controllo, quali quelle sopra elencate, non si assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato dei prodotti medesimi.

Si riserva il pieno ed insindacabile diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i prodotti, le loro caratteristiche e specifiche tecniche.

La vendita di tutti i prodotti è soggetta ai termini e alle condizioni generali di vendita elencati nella pagina web: http://www.sineronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=479