


DTF Production PRO 35

DTF Production PRO 35 (Direct-to-film o DTF) stampa con inchiostri dedicati DTF CMYK+W su un film PET con spessore di circa 0,75 mm. L'aggiunta dell'inchiostro bianco (W) alla quadricromia garantisce colori brillanti e vivi anche su tessuti scuri. La pellicola, una volta stampata, viene ricoperta da una polvere adesiva a caldo quando l'inchiostro è ancora umido. Grazie all'agitatore automatizzato la polvere viene applicata in modo uniforme e senza eccessi, permettendo così un risultato perfetto. Successivamente il film viene lavorato in un forno di polimerizzazione.

L'applicazione, facile e veloce, avviene tramite una pressa a caldo.





Specifiche Tecniche

Testina di stampa		Double Head
Tecnologia di stampa		Inkjet piezoelettrico
Supporti utilizzabili	Larghezza	300 mm
	Spessore	1 mm
Larghezza di stampa		300 mm
Cartucce d'inchiostro	Tipo	Transfer Pigment Ink
	Capacità	220 ML
	Colore	CMYK+W
Velocità		4 pass (360x1800dpi) 10 m ² /h
		6 Pass (720x1200dpi) 7 m ² /h
Gestione colore		ICC o curve di densità
Sistema riscaldamento		Fissatrice per polveri e colori
Interfaccia		RJ-45/LAN
Alimentazione		50HZ/60HZ, 220V/110V/10A
Ambiente	Temperatura	18° C – 26° C
	Umidità	45% - 70%
Peso		90KG

Le immagini sono indicative

