


## DTF 40 Advanced

DTF 40 Advanced (Direct-to-film o DTF) stampa con inchiostri dedicati DTF CMYK+W su un film PET con spessore di circa 0,75 mm. L'aggiunta dell'inchiostro bianco (W) alla quadricromia garantisce colori brillanti e vivi anche su tessuti scuri. La pellicola, una volta stampata, viene ricoperta da una polvere adesiva a caldo quando l'inchiostro è ancora umido. Grazie all'agitatore automatizzato la polvere viene applicata in modo uniforme e senza eccessi, permettendo così un risultato perfetto. Successivamente il film viene lavorato in un forno di polimerizzazione. L'applicazione, facile e veloce, avviene tramite una pressa a caldo.



### Transfer Pigment Inks


C M Y K W



**SINER srl**

Via Alfredo Agosta sn, Zona Industriale - 95121 Catania  
Tel. 095.360894 - 095.350791 - Fax 095.350195  
[info@sineronline.com](mailto:info@sineronline.com) - [www.sineronline.com](http://www.sineronline.com)





## Specifiche Tecniche

<b>Testina di stampa</b>	2 Print head C,M,Y,K + W,W,W,W
<b>Tecnologia di stampa</b>	Piezoelettrica
<b>Supporti utilizzabili</b>	Larghezza 300 mm Spessore 1 mm
<b>Larghezza di stampa</b>	300 mm
<b>Cartucce d'inchiostro</b>	Tipo Transfer Pigment Ink Capacità 220 ML Colore CMYK+W
<b>Velocità</b>	8 pass– 3,5mq/hr Modalità supportata: CMYK+WW
<b>Sistema in continuo</b>	Ink Texile
<b>Interfaccia</b>	RJ-45/LAN
<b>Voltaggio</b>	220V -11 A - 3,42 KW
<b>Ambiente</b>	Temperatura 18° C – 26° C Umidità 45% - 70%
<b>Dimensioni</b>	75x70x28cm
<b>Peso</b>	25 kg

Descrizioni, dati, misure e colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso. © Tutti i modelli di design delle apparecchiature sono depositati.

**SINER srl**

Via Alfredo Agosta sn, Zona Industriale - 95121 Catania  
Tel. 095.360894 - 095.350791 - Fax 095.350195  
[info@sineronline.com](mailto:info@sineronline.com) - [www.sineronline.com](http://www.sineronline.com)

