


## DTF Production PRO 70

DTF Production PRO 70 (Direct-to-film o DTF) stampa con inchiostri dedicati DTF CMYK+W su un film PET con spessore di circa 0,75 mm. L'aggiunta dell'inchiostro bianco (W) alla quadricromia garantisce colori brillanti e vivi anche su tessuti scuri. La pellicola, una volta stampata, viene ricoperta da una polvere adesiva a caldo quando l'inchiostro è ancora umido. Grazie all'agitatore automatizzato la polvere viene applicata in modo uniforme e senza eccessi, permettendo così un risultato perfetto. Successivamente il film viene lavorato in un forno di polimerizzazione.

L'applicazione, facile e veloce, avviene tramite una pressa a caldo.





## Specifiche Tecniche

<b>Testina di stampa</b>	Double Head
<b>Tecnologia di stampa</b>	Inkjet piezoelettrico
<b>Supporti utilizzabili</b>	Larghezza 620 mm Spessore 1 mm
<b>Larghezza di stampa</b>	620 mm
	Tipo Transfer Pigment Ink
<b>Cartucce d'inchiostro</b>	Capacità 220 ML Colore CMYK+W
<b>Velocità</b>	4 pass (360x1800dpi) 10 m <sup>2</sup> /h 6 Pass (720x1200dpi) 7 m <sup>2</sup> /h
<b>Gestione colore</b>	ICC o curve di densità
<b>Sistema riscaldamento</b>	Fissatrice per polveri e colori
<b>Interfaccia</b>	RJ-45/LAN
<b>Alimentazione</b>	50HZ/60HZ, 220V/110V/10A
<b>Ambiente</b>	Temperatura 18° C – 26° C Umidità 45% - 70%
<b>Peso</b>	110KG

Le immagini sono indicative

