

SOCC702 Occhiellatrice pneumatica da tavolo

L'occhiellatrice pneumatica mod. SOCC702, oltre ad essere la più piccola e leggera presente sul mercato, presenta alcune peculiarità:

- Due sistemi di attivazione dell'occhiellatura, sia manuale che a pedale.
- Grazie al particolare punzone progettato per questa macchina, la stessa non rilascia residui di lavorazione in quanto essi vengono raccolti in un apposito cassetto aiutando a mantenere pulito l'ambiente di lavoro.
- Per lavorare agevolmente, necessita di una pressione di esercizio di 6 bar che può essere ricavata da un piccolo compressore del tipo hobbistico.



Dati Tecnici

Caricamento occhielli**	Manuale
Materiali da occhiellare	PVC; Plastica corrugata; Forex; Tessuti; Tende.
Sistema di sicurezza	Protezione delle dita tramite sensore di spessore
Tubo aria compressa	Diam. 8mm
Pressione di esercizio	6 bar
Compressore raccomandato	8 bar / 1,8L
Altezza di lavoro	Dal fine albero al punzone inferiore 78 mm
Livello rumorosità	7 db
Forza macchina	4,7kN/480kgf
Peso macchina	7,2 kg
Dimensioni	120x245x285mm

**Occhielli consigliati per l'utilizzo ottimale della macchina: diam. 11,6 mm articolo SOC0012