

SCHEDA TECNICA – ULTRAFIX PT

ADESIVO A BASE ACQUOSA

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adesivo per tavole per stampa T-shirt

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adesivo a base acquosa caratterizzato da collosità permanente
- Elevato livello di collosità
- Non presenta pericoli durante l'utilizzo con i flashes di asciugamento e non si macchia
- Non è infiammabile e non contiene sostanze organiche volatili

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare Ultrafix PT direttamente sulla superficie delle tavole o sui fogli adesivi di protezione delle stesse.

Stendere un sottile strato di adesivo con un pennello, un rullo o una spatola e attendere l'asciugamento prima dell'uso.

Può anche essere applicato a spruzzo usando una pistola pneumatica o elettrica. Inoltre si può riapplicare direttamente sullo strato esistente di adesivo o anche essere riattivato pulendone la superficie con una spugna con acqua calda per rimuovere la lanugine rimasta intrappolata. Per la rimozione completa dell'adesivo dopo un uso prolungato, utilizzare il Solvente per pulizia inchiostro.

SALUTE E SICUREZZA

Prima dell'uso consultare le schede di sicurezza relative al prodotto.

CONSERVAZIONE

ULTRAFIX PT mantiene inalterate le sue proprietà per 24 mesi dalla data di produzione, se conservato nei contenitori originali sigillati ad una temperatura di 20-25°C.

CONFEZIONI

E' disponibile in confezione da 5 kg

AVVERTENZE

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comunicate in assoluta buona fede e si basano sulle nostre attuali conoscenze. Non sono da ritenersi in nessun modo impegnative in quanto le condizioni d'impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori del nostro controllo. Si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare l'idoneità del prodotto, prima di iniziare una nuova produzione. L'utilizzo del prodotto per le varie applicazioni è sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.