

VARIOWASH 2032

PROPRIETÀ

VARIOWASH 2032 è un solvente di pulizia telaio e aprì maglia, con un odore delicato e un punto di infiammabilità di 65 ° C. L'efficace miscela di solventi è stata sviluppata per rimuovere da telai, utensili e racle quasi tutti i tipi di inchiostri serigrafici a 1 e 2 componenti a base solvente, acqua e UV e inchiostri tessili.

La formulazione ben bilanciata con lenta evaporazione e basso VOC durante il lavaggio del telaio, garantisce una ottima tenuta di tutte le emulsioni dirette / indirette, le pellicole capillari nonché degli adesivi per telai a 2 componenti.

VARIOWASH 2032 contiene idrocarburi aromatici ma non solventi clorurati o sostanze organiche tossiche che sono classificate pericolose. Le sostanze e l'elenco delle concentrazioni massime sul luogo di lavoro ritenute dannose per embrioni o sostanze genetiche e i dati relativi alla sicurezza e all'inquinamento, possono essere ottenute dalla rispettiva schede di sicurezza secondo le direttive 1907/2006 / CE.

APPLICAZIONE

VARIOWASH 2032 è stato sviluppato per l'utilizzo in cabine lavaggio e macchine automatiche. A causa della lentezza di volatilità l'uso per la pulizia del telaio manuale e l'apertura della maglia è limitata. L'alto punto di infiammabilità, 62 ° C, elimina la necessità di attrezzature antideflagranti nelle aree di lavoro. La pulizia del telai avendo un punto di infiammabilità di 62 ° C soddisfa tutti i requisiti di protezione antideflagrante secondo la normativa EN 1010 = Sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la carta. Se utilizzato in cabina lavaggio e in macchine automatiche di lavaggio, il solvente può essere riciclato con processi di sedimentazione o distillazione sotto vuoto.

IMBALLAGGIO – IMMAGAZZINAMENTO

VARIOWASH 2032 è disponibile in confezioni standard da 1, 5, 20 e 200 Lt. Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e contro il gelo.



Via Alfredo Agosta, sn - Zona Industriale - 95121 Catania
Tel. +39.095.360894 - +39.095.350791 - Fax +39.095.350135
info@sineronline.com - www.sineronline.com

REMCO CHEMIE Rentzsch GmbH – Kurpfalzring 100a – 69123 Heidelberg - GERMANY
Phone: +496221748521 – Fax: +496221748525 – E-Mail: labor@remco-chemie.de – Website: www.remco-chemie

SAATI S.p.A. – Via Milano, 14 - 22070 Appiano Gentile (CO), Italy
Cap. Soc. € 2.064.000 i.v. - R.E.A. Como N 177162 - Reg. Imp. Como N 03327280156 Cod. Fisc. N 03327280156 – P.IVA IT 01254950130
Phone +39.031.9711 – Fax +39.031.933392- www.saati.com - info.it@saati.com

GARANZIA E RISARCIMENTI

Le istruzioni, le avvertenze e i dati tecnici contenuti nella presente scheda tecnica costituiscono una guida all'uso del prodotto e non sono vincolanti per la società. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

La presente clausola sostituisce tutte le garanzie legali.

Tutti i prodotti liquidi Saatiem sono garantiti contro qualsiasi difetto dei materiali e di produzione e corrispondono alle specifiche indicate nelle schede di sicurezza Saatiem. Saatiem sostituirà o risarcirà il prezzo di qualsiasi prodotto liquido Saatiem non conforme alla presente garanzia entro il periodo di validità di quest'ultima.